

PST TRIO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Largura (mm) Transporte com ML *	Largura Útil (mm)	Peso (Kg)	Potência CV *	
							DDD	Haste
6850	15	450	6	8850	6300	9254	120 - 135	180 - 195
7450		500		9450	7000	9365		
8160		550		10155	7700	9408		
7450	16	450		9450	6750	9507	128 - 144	192 - 208
7960		500		9960	7500	9570		
7860	17	450		9860	7200	9953	136 - 153	204 - 221
8460		500		10460	8000	9942		
8460	18	450	8	10460	7650	10332	144 - 162	216 - 234
9460	20	450		11460	8550	11686	160 - 180	240 - 260
9960	21	450		11960	9000	12041	168 - 189	252 - 273
10460	22	450		12460	9450	12317	176 - 198	264 - 286
10985	22	500	10	12985	10500	12950		
10985	24	450			10350	13417	192-216	288 - 312

PST TRIO FLEX
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de linhas	Espaçamento entre linhas (mm)	Rodeiros	Largura (mm) Transporte com ML *	Largura Útil (mm)	Peso (Kg)	Potência CV *	
							DDD	Haste
5850	12	500	6	7845	5500	7625	96 - 108	144 - 156
5750	13	450	6	7750	5400	7825	104 - 117	156 - 169
6450		500		8450	6000	8007		
6850	15	450		8850	6300	9254	120 - 135	180 - 195
7450		500	9450	7000	9365			
8160		550	8	10155	7700	9408		
7450	16	450	6	9450	6750	9507	128 - 144	192 - 208
7960		500	8	9960	7500	9570		
7860	17	450		9860	7200	9953	136 - 153	204 - 221
8460		500		10460	8500	9942		
8460	18	450	10		10460	5608	10332	144 - 162
8960		500		8500		10604		
8960	19	450		10960	8100	11330	152 - 171	228 - 247
9460		500	11460		9000	11430		
9460	20	450			11460	8550	11685	160 - 180
9960		500	11960	9500		11832		
9960	21	450		11960		9000	12041	168 - 189
10460		500	12460		10000	12246		
10460	22	450			12460	9450	12495	176-198
10985		500	12985	10500		12949		
10985	24	450		12		12985	10350	13416

* Pesos aproximados, considerando PST TRIO

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900 | Fone: (16) 3382.8282 | Matão-SP-Brasil | CNPJ: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. Rev. 01 - 08/2021

www.marchesan.com.br



PST TRIO |
PST TRIO FLEX



A MARCA
DA TERRA

PST TRIO E TRIO FLEX

PLANTADEIRAS COM ARTICULAÇÃO CENTRAL

As plantadeiras modelo PST TRIO e TRIO FLEX foram desenvolvidas especialmente para trabalhos em solos acidentados, com curva de nível e terraços de bases largas, copiando o terreno de forma uniforme. Possui chassi único e articulado em 3 seções.



Copia o terreno.
Maior angulação do mercado.
Ideal para terrenos irregulares.



Corote de 25l
com saboneteira.



Caixa de ferramentas
inclusa.




Maior rendimento operacional
das caixas de semente e adubo.

CSU - Caixa de Semente Única:
maior autonomia e facilidade
no abastecimento.



Maior rendimento operacional
Redução de 18 pontos
de lubrificação por linha,
conferindo maior agilidade
e ganho em 30% no
rendimento operacional.



Regulagem rápida
da roda compactadora.
Ajuste sem uso de
ferramentas.



Linha de semente pantográfica
garante o acompanhamento
das variações de topografia do
solo, permitindo uma deposição
de sementes sempre na
profundidade correta.



Sistema de Controle de Profundidade
O controle da profundidade
é responsável pela uniformidade
da emergência do plantio.
A TATU oferece a maior linha
de controles de profundidade
do mercado.