

O SUBCOMPACTO  
MAIS COMPLETO  
DA CATEGORIA

modelo

2025

25CV



**Mahindra**  
Tratores

# modelo 2025

## Ficha Técnica

| MOTOR                            |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Modelo                           | Mahindra MDI 1365                          |
| Tipo                             | Diesel, refrigerado a água, injeção direta |
| Potência máxima<br>CV (kW) @ rpm | 25 @ 2300 RPM                              |
| Cilindros/cilindradas            | 2/1366 cm <sup>3</sup>                     |
| Torque máximo                    | 86,3 Nm @ 1400 rpm                         |
| Aceleração                       | Mecânica por alavanca manual ou pedal      |
| Filtro de ar                     | A seco, com filtro de segurança            |

| EMBREAGEM   |                    |
|-------------|--------------------|
| Tipo        | Disco simples      |
| Acionamento | Mecânico por pedal |

| TOMADA DE POTÊNCIA (TDP) |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Tipo                     | Dependente                       |
| Velocidade               | 540 @ 2046 RPM & 540E @ 1654 RPM |
| Acoplamento              | Mecânico                         |
| Potência máx. (TDP)      | 22 cv                            |

| TRANSMISSÃO             |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo                    | Mecânica sincronizada com reversor  |
| Posição de alavancas    | Lateral                             |
| Marchas                 | 8 marchas à frente e 4 marchas à ré |
| Tração dianteira        | Acionamento mecânico                |
| Bloqueio do diferencial | Mecânico por pedal                  |

| SISTEMA HIDRÁULICO                    |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                  | Centro aberto, mecânico com controle de posição e de profundidade |
| Pressão máxima (kgf/cm <sup>2</sup> ) | 190                                                               |
| Vazão da bomba (L/min)                | Vazão de 16 litros/minuto                                         |
| Capacidade de levantar no olhal (kg)  | 750 Kg                                                            |
| Válvulas de controle remoto           | N.D.                                                              |

### VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)

| MARCHA | À FRENTE | À RÉ |
|--------|----------|------|
| L1     | 2,08     | 2,08 |
| L2     | 3,04     | 3,04 |
| L3     | 4,20     | 4,20 |
| L4     | 6,39     | 6,39 |
| H1     | 7,41     |      |
| H2     | 10,85    |      |
| H3     | 14,98    |      |
| H4     | 22,79    |      |

| FREIOS                  |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo                    | Disco simples seco                           |
| Acionamento             | Mecânico                                     |
| Freio de estacionamento | Trava pedais/freios sobre as rodas traseiras |

| DIREÇÃO |        |
|---------|--------|
| Tipo    | Manual |

| CAPACIDADES           |            |
|-----------------------|------------|
| Tanque de combustível | 22 Litros  |
| Tensão sist. elétrico | 12 V       |
| Alternador            | 12 V/36 Ah |
| Motor de partida      | 12 V/2 kW  |
| Bateria               | 12 V/65 Ah |

| DIMENSÕES                          |           |
|------------------------------------|-----------|
| Pneus dianteiros                   | 6.0x14 R1 |
| Pneus traseiros                    | 8.3x24 R1 |
| Raio de giro c/uso freio           | 2300 mm   |
| Raio de giro s/uso freio           | 2600 mm   |
| Contrapesos dianteiros             | N.D.      |
| Contrapesos traseiros              | N.D.      |
| Comprimento máximo                 | 2746 mm   |
| Distância entre eixos              | 1570 mm   |
| Altura mínima do solo              | 285 mm    |
| Altura máxima (até o volante)      | 1373 mm   |
| Peso em ordem de marcha (embarque) | 1020 kg   |
| Peso em ordem de marcha (lastrado) | 1425 kg   |

| BITOLA                                  |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Dianteira mínima/máxima                 | 864 mm/1014 mm  |
| Traseira mínima/máxima                  | 762 mm/915 mm   |
| Largura externa dianteira mínima/máxima | 1014 mm/1164 mm |
| Largura externa traseira mínima/máxima  | 980 mm/1130 mm  |

| POSTO DE OPERAÇÃO |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo              | Semi-plataforma com ROPS |

| ITENS DE SÉRIE     |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Retrovisor direito | Farol de trabalho traseiro |

ESPAÇO CONCESSIONÁRIO

**Mahindra**  
Tratores

SAC 0800 494 004  
[www.mahindrabrasil.com.br](http://www.mahindrabrasil.com.br)